

DELTA MOVE

Automatizadores de Portão

DELTA POWER
inside
Garantia dos motores Venti-Delta

Modelo Deslizante

testado em condições extremas



rampa
chuva
calor



→ Destroamento com chave

→ Base nylon ou alumínio

Caixa de proteção central

Maior proteção para a central, evita danos diretos por ação externa e protege de insetos.



→ **Protetor de surto** - Oferece mais segurança e durabilidade, prevenindo contra quedas de energia e evitando que queime a placa.



→ **Protetor térmico** - Atua na proteção do motor evitando que o mesmo queime, proporcionando mais segurança no local a ser instalado.



→ **Tempo de abertura de 4s***

* Tempo de abertura referente ao modelo DELTA MOVE PLUS.
* Nota: velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e o estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

11 TESTES QUALIDADE

FABRICADO 100% NO BRASIL



Protetor de surto



Protetor térmico



Destroamento com chave



DELTA MOVE LIGHT

Frequência (Hz)	60	Engrenagem externa	Alumínio	Modelo	127 V 220 V
Motor	Monovolt	Grau de proteção	IP44	1/4 (CV)	
Redução	25:1	Fim de curso	Reed	Potência (W)	370 420
Protetor Térmico	150°C	Central monofásica c/ rampa	Não	Ciclos/Hora	15
Fabricante do motor	Venti-Delta	Central monofásica s/ rampa	Sim	Capacidade (kg)	300
Tempo de abertura	10,5 s	Fonte central eletrônica	Fonte Chaveada	Capacitor	30µF 12µF
Velocidade (m/min)	17	Coroa interna	Nylon	Destroamento c/chave:	Sim (plástica)
Rotação do motor	1740	Central	AC4 FIT FC	Base	Nylon
Faixa de temperatura	-5°C a 55°C	Módulo de cremalheira	M4	Torque	20,5

*Nota: velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e o estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.



DELTA MOVE FLEX

Frequência (Hz)	60	Engrenagem externa	Alumínio	Modelo	127 V 220 V	127 V 220 V	127 V 220 V
Motor	Monovolt	Grau de proteção	IP44	1/4 (CV)	420	1/3 (CV)	1/2 (CV)
Redução	25:1	Fim de curso	Reed	Potência (W)	370	485	550
Protetor Térmico	150°C	Central monofásica c/ rampa	Sim	Ciclos/Hora	25	35	40
Fabricante do motor	Venti-Delta	Central monofásica s/ rampa	Sim	Capacidade (kg)	400	600	800
Tempo de abertura	10,5 s	Fonte central eletrônica	Transformador	Capacitor	30µF 12µF	40µF 12µF	40µF 15µF
Velocidade (m/min)	17	Coroa interna	Nylon	Base	Nylon	Nylon	Alumínio
Rotação do motor	1740	Central	AC4 FLEX PA 16A	Torque	20,5	34	50,5
Faixa de temperatura	-5°C a 55°C	Módulo de cremalheira	M4				

*Nota: velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e o estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.



DELTA MOVE FIT

Frequência (Hz)	120	Engrenagem externa	Alumínio	Modelo	127 V 220 V	127 V 220 V	127 V / 220 V na central
Motor	Monovolt	Grau de proteção	IP44	1/4 (CV)	400	1/3 (CV)	1/2 (CV)
Redução	25:1	Fim de curso	Híbrido	Potência (W)	400	490	530
Protetor Térmico	150°C	Central monofásica c/ rampa	Sim	Ciclos/Hora	25	35	65
Fabricante do motor	Venti-Delta	Central monofásica s/ rampa	Não	Capacidade (kg)	400	600	800
Tempo de abertura	7 s	Fonte central eletrônica	Transformador	Base	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Velocidade (m/min)	25,7	Coroa interna	Nylon	Torque	20,5	34	50,5
Rotação do motor	3480	Módulo de cremalheira	M4				
Faixa de temperatura	-5°C a 55°C	Central	AC4 Inversora FIT UP				

*Nota: velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e o estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.



DELTA MOVE PLUS

Frequência (Hz)	200	Engrenagem externa	Alumínio	Modelo	127 V / 220 V na Central	127 V / 220 V na Central	127 V / 220 V na Central
Motor	Trifásico	Grau de proteção	IP44	1/4 (CV)	520	1/3 (CV)	1/2 (CV)
Redução	25:1	Fim de curso	Híbrido	Potência (W)	630	630	746
Protetor Térmico	105°C na central	Central monofásica c/ rampa	Sim	Ciclos/Hora	25	35	65
Fabricante do motor	Venti-Delta	Central monofásica s/ rampa	Não	Capacidade (kg)	400	600	800
Tempo de abertura	4 s	Fonte central eletrônica	Transformador	Base	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Velocidade (m/min)	45	Coroa interna	Nylon	Torque	20,5	34	50,5
Rotação do motor	4200	Central	AC4 Inversora FIT UP				
Faixa de temperatura	-5°C a 55°C	Módulo de cremalheira	M4				


*Nota: velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e o estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

DELTA MOVE

Automatizadores de Portão

Testado em condições extremas

RAMPA · CHUVA · CALOR



DELTA POWER
inside
Garantia dos motores Venti-Delta



Modelo Basculante

Modelo Deslizante

Protetor térmico

Protetor de surto

Tempo de abertura de 4s (linha plus) a 11*.

*Nota: velocidade de abertura e fechamento medida em 3 metros. Poderá variar de acordo com o peso e o estado do portão, além dos ajustes de desaceleração.

FABRICADO 100% NO BRASIL

11 TESTES QUALIDADE

@motoresdeltamove

www.motoresdeltamove.com.br


DELTA MOVE


Automatizadores de Portão


DELTA POWER
inside
Garantia dos motores Venti-Delta


Modelo Basculante



 **Protetor de surto** - Oferece mais segurança e durabilidade, prevenindo contra quedas de energia e evitando que a placa queime.

 **Protetor térmico** - Atua na proteção do motor, evitando que ele queime e proporcionando mais segurança no local de instalação.

 **Freio eletrônico**

 **Tempo de abertura de 4 a 12s***, para portões com acionamento de 1,5m.

Velocidade de abertura e fechamento do portão medida em 1,5m de acionamento, poderá variar de acordo com o seu estado, tamanho e peso, além das configurações de desaceleração.

Testado em condições extremas
RAMPA • CHUVA • CALOR



CONFORTO & SEGURANÇA

11 TESTES
QUALIDADE

FABRICADO
100% no
BRASIL


Protetor de surto


Protetor térmico


Freio eletrônico

DELTA MOVE FLEX BV

modelos:	200Kg	300Kg	400Kg
Modelo (cv)	127 V 220V 1/4	127 V 220V 1/3	127 V 220V 1/2
Potência (W)	370W 420W	485W 500W	550W 600W
Ciclos/Hora	15	20	25
Capacitor	35µF 12µF	35µF 12µF	35µF 12µF
Capacidade	200 Kg	300 Kg	400 Kg
Tempo de abertura (1,4m)	12s	12s	12s
Frequência (Hz)	60	Passo do fuso 60 mm	
Motor	Monofásico	Entradas do fuso 5	
Redução	25:1	Grau de proteção IP44	
Protetor térmico	150°C	Fim de curso Reed	
Protetor de surto	Sim	Central monofásica s/ rampa Sim	
Fabricante do motor	Venti-Delta	Central monofásica c/ rampa Não	
Rotação do motor	1740 rpm	Central eletrônica Fonte chav.	
Faixa de temperatura	-5°C a 55°C	Coroa interna Nylon	
Diâmetro do fuso	1/2"	Central AC4 FIT FC	

DELTA MOVE FIT BV

modelos:	200Kg	300Kg	400Kg
Modelo (cv)	127 V 220V 1/4	127 V 220V 1/3	127 V 220V 1/2
Potência (W)	400W 450W	490W 530W	600W 630W
Ciclos/Hora	20	25	30
Capacitor	35µF 12µF	35µF 12µF	35µF 12µF
Capacidade	200 Kg	300 Kg	400 Kg
Tempo de abertura (1,4m)	7s	7s	7s
Frequência (Hz)	60	Passo do fuso 60 mm	
Motor	Monofásico	Entradas do fuso 5	
Redução	25:2	Grau de proteção IP44	
Protetor térmico	150°C	Fim de curso Reed	
Protetor de surto	Sim	Central monofásica s/ rampa Sim	
Fabricante do motor	Venti-Delta	Central monofásica c/ rampa Sim	
Rotação do motor	1740 rpm	Central eletrônica Fonte chav.	
Faixa de temperatura	-5°C a 55°C	Coroa interna Nylon	
Diâmetro do fuso	1/2"	Central AC4 FLEX FC	

DELTA MOVE PLUS BV

modelos:	200Kg	300Kg	400Kg
Modelo (cv)	127 V 220V (na central) 1/4	127 V 220V (na central) 1/3	127 V 220V (na central) 1/2
Potência (W)	520W	630W	746W
Ciclos/Hora	30	40	45
Capacidade	200 Kg	300 Kg	400 Kg
Tempo de abertura (1,4m)	4s	4s	4s
Frequência (Hz)	60	Passo do fuso 60 mm	
Motor	Trifásico	Entradas do fuso 5	
Redução	25:2	Grau de proteção IP44	
Protetor térmico	105°C na placa	Fim de curso Híbrido	
Protetor de surto	Sim	Central monofásica s/ rampa Não	
Fabricante do motor	Venti-Delta	Central monofásica c/ rampa Sim	
Rotação do motor	4200 rpm	Fonte Central eletrônica Transformador	
Faixa de temperatura	-5°C a 55°C	Coroa interna Nylon	
Diâmetro do fuso	1/2"	Central AC4 Inversora FIT UP	

Perfil de acionamento disponível nas medidas: 1,40m, 1,50m e 2m.

Nota: a velocidade de abertura e fechamento do portão medida em 1,5m de acionamento, poderá variar de acordo com o seu estado, tamanho e peso, além das configurações de desaceleração.



Indústria Brasileira
Av. Octávio Adami, 20 - Distrito Industrial II
CEP 15813-000 - Catanduva-SP
Fone: 17 3531-9000 | Fax: 3531-9008

www.ventidelta.com.br